

N. ordine	ARREDI	QUANTITA'
1	<p>Impianto pallacanestro Easyplay Official a contrappeso omologato Struttura montata su 2 robusti architravi in tubolare di acciaio da mm. 200x100x3 precedentemente fissati alle travi di legno lamellare. Struttura mobile in tubolare di acciaio da mm. 100x50x3, appositamente studiata affinché il tabellone richiudendosi (in avanti o all'indietro) abbia ad appiattirsi completamente parallelamente al soffitto con supporto per 24" L'impianto è dotato di tabelloni di cristallo di mm. 12, con risega canestri reclinabili Omologati Lega Serie "A" e retine. Sbalzo medio verticale da mt 8/9 circa di altezza. Sbalzo medio orizzontale mt 3,20 circa. Movimento elettrico a telecomando. Omologato FIBA per competizioni secondo e terzo livello. Peso di un traliccio completo Kg 450/500</p> <p>Dispositivo di trasformazione per utilizzo dei normali impianti anche per il gioco del mini-basket. Completo di struttura, cromata scorrevole su boccole in teflon, vite</p>	1
2	<p>Tavolo per giuria con struttura portante in tubolare di acciaio verniciato. Piano di lavoro, pannelli frontali e laterali di bilaminato. Completo di 4 ruote piroettanti, autobloccanti. Dimensioni cm 200x70x76h. Completo di imbottitura</p>	1
3	<p>Sedia per giudici, scocca polipropilene, telaio acciaio, impilabile, agganciabile.</p>	6
4	<p>Panca per atleti e riserve da mt 2. Struttura in tubolare di acciaio verniciato diametro mm 40 con sottostante ripiano porta scarpe. Sedile a tre listoni di legno massiccio verniciato sezione mm 100x21. Punti di appoggio gommati. Dimensioni complessive cm 200x35x45h.</p>	8
5	<p>Gabbia porta palloni in tubo di acciaio verniciato con coperchio ribaltabile antinfortunistico, ruote gommate piroettanti e lucchetto. Dimensioni cm 75x75x80.</p>	4
6	<p>Spalliera svedese a 2 campate di faggio verniciato al naturale con pioli a sezione ovoidale. Pioli superiori uno sporgente e l'altro rientrante per esercizi di sospensione. Completa di attacchi di acciaio zincato da fissare a parete mediante tasselli, dimensioni cm 180x250h</p>	4
7	<p>Bacheca con struttura di alluminio anodizzato. Vetri scorrevoli con chiusura a serratura. Predisposta per fissaggio a parete. Dimensioni cm 120x90.</p>	1

8	<p>Impianto pallacanestro A Disegno accostabile a parete con chiusura laterale. Struttura in tubolare di acciaio mm 45x45x3 da fissare a parete mediante tasselli. Movimento su boccole autolubrificanti e speciali cuscinetti a sfere. Ricerca automatica a scatto della posizione "Gioco" e "Riposo". Tiranti di sicurezza in tubolare da mm 30x30x3. Telaio di sostegno a parete in tubolare di mm 100x50. Doppia regolazione del tabellone. Tabelloni di bilaminato bordati con profilo di PVC montati su telaio di rinforzo. Canestri fissi e retine, sbalzo cm 225.</p> <p>Completo di telaio di supporto in tubolare di acciaio di grossa sezione appoggiato a terra e fissato alla parete. Dispositivo di trasformazione per utilizzo dei normali impianti anche per il gioco del mini-basket. Completo di struttura, cromata scorrevole su boccole in teflon, vite senza fine ed asta di comando. (Due tralicci ad impianto)</p>	2
9	<p>Impianto pallavolo regolamentare, trasportabile, da competizione a traliccio. Montanti di alluminio, a sezione ovale mm. 120x100 con rinforzo interno, tiranti rigidi fissati alla base. Dispositivo di regolazione in altezza della rete e meccanismo tendirete posti all'interno del montante. Ruote di nylon per trasporto. Compresi attacchi a terra. (Due tralicci ad impianto)</p>	2
10	<p>Serie completa di imbottiture, per impianto pallavolo di gomma espansa, spessore cm. 5, rivestita di Btex colorato, applicabile mediante cerniera e velcro. (Serie)</p>	2
11	<p>Rete pallavolo ufficializzata C.O.N.I., in cordino di nylon, diam. Mm. 5, con cavo superiore di acciaio e nastro di cotone. Completa di tasche porta antenne, antenne di vetroresina bianco-rosse e di distanziatori rivestiti di materiale antinfortunistico.</p>	2
12	<p>Palchetto per arbitro pallavolo/tennis. Struttura in tubolare di acciaio verniciato, diametro mm 40. Smontabile con piano di calpestio di stratificato da mm 10, scocca di seduta di ABS. Completo di sottostante piano portaborse e ruote per il trasporto.</p>	2
13	<p>Coppia porte per gioco calcetto trasportabili regolamentari in tubo di acciaio verniciato diametro mm 80. Complete di reggirete posteriori e tasselli per fissaggio al terreno. Dimensioni interne cm 300x200. Modello con pali e traversa saldati tra loro per una maggiore resistenza alle sollecitazioni. Con telaietto per fissaggio al muro.</p>	1
14	<p>Coppia reti per porte calcetto di nylon intrecciato, diametro mm 5, colore bianco.</p>	1
15	<p>TABELLONE ELETTRONICO. Indicazione tempo di gioco programmabile in minuti e secondi con conteggio crescente o decrescente da 10 minuti o da qualsiasi altro tempo compreso fra zero e 99 minuti con indicazione composta da 4 display a 7 segmenti a doppia fila di led ad alta efficienza aventi altezza 30 cm (visualizzazione dei decimi di secondo durante l'ultimo minuto di gioco). Indicazione LOCALI ed OSPITI con punteggio delle due squadre da zero a 199 con indicazione composta da 3+3 display a 7 segmenti a doppia fila di led ad alta efficienza aventi altezza 30 cm. Indicazione del periodo di gioco composta da 1 display a 7 segmenti a led ad alta</p>	1

	<p>efficienza aventi altezza 20 cm. Indicazione falli o set vinti composta da display a 7 segmenti a led ad alta efficienza aventi altezza 20 cm (conteggio da zero a 19). Indicazione time out composta da 3+3 punti luminosi a led ad alta efficienza. Indicazione servizio o possesso alternato composta da 1+1 punti luminosi a led ad alta efficienza. Dimensioni del tabellone cm</p>	
	<p>CONSOLLE DI COMANDO visualizzata realizzata con tastiera a membrana (tutti i dati vengono visualizzati su un display lcd), con tecnologia completamente alla stato solido, circuiti logici integrati e microprocessore. Possibilità di inserire dispositivo salva dati che permette il salvataggio dei dati in caso di mancanza di energia elettrica. COPPIA INDICATORI 24". Conteggio decrescente con funzioni di START/STOP e RESET immediato a 24. Possibilità di inizio conteggio da 60 secondi per il TIME OUT. Segnale acustico di fine tempo. Display a 7 segmenti a led ad alta efficienza aventi altezza 20 cm. Dimensioni cm 30x30 con superficie antiriflesso. Trasmissione via radio tra consolle di comando, tabellone elettronico principale e coppia indicatori 24".</p>	
16	<p>Panca spogliatoio da mt. 2, completa di schienale, attaccapanni e tettuccio. Struttura in tubolare di acciaio verniciato, diam. mm. 40, con sottostante ripiano porta scarpe. Sedile, a tre listoni, schienale, tavola attaccapanni e tettuccio in listoni di legno massiccio verniciato, sezione mm. 100x21. Completa di nr. 8 grucce appendiabito, punti di appoggio gommati, dim. cm. 200x40x185h.</p>	12
17	<p>Panca spogliatoio da mt 2. Struttura in tubolare di acciaio verniciato diametro mm 40 con sottostante ripiano porta scarpe. Sedile a tre listoni di legno massiccio verniciato sezione mm 100x21. Punti di appoggio gommati. Dimensioni complessive cm 200x35x45h.</p>	2
18	<p>Panca spogliatoio da mt 1 completa di schienale, attaccapanni e tettuccio. Struttura in tubolare di acciaio verniciato diametro mm 40, con sottostante ripiano porta scarpe. Sedile, schienale, tavola attaccapanni e tettuccio in listoni di legno verniciato sezione mm 100x21. Completa di nr 3 grucce appendiabito. Punti di appoggio gommati. Dimensioni cm 100x40x185h.</p>	4
19	<p>Specchio liscio, da fissare a parete, di cristallo temperato, montato su pannello di legno con cornice perimetrale di legno massiccio, verniciato al naturale. Completo di attacchi a muro. Dim cm 120x60h</p>	11
20	<p>Graticcio per doccia di plastica dimensioni cm 60x60</p>	28
21	<p>Porta rotolo carta igienica mod. Maxi per comunità, struttura di acciaio verniciato, completo di tasselli.</p>	13
22	<p>Scopino per WC di moplen bianco completo di porta scopino</p>	13
23	<p>Cestino getta carta di plastica colorata.</p>	13
24	<p>Tavolo per spogliatoio e locale arbitri. Struttura in tubolare di acciaio verniciato, diam. Mm. 40, con piano di bilaminato, spessore mm. 16. Dim. Cm. 100x70x76</p>	2
25	<p>Sedia, scocca polipropilene, telaio acciaio, impilabile.</p>	6
26	<p>Cassetta medica da fissare a parete completa di</p>	1

	accessori. Secondo D.M. 388	
27	Armadio a vetri a 1 anta a battente. Dotato di 4 ripiani interni, mobili, dimensioni cm 60x40x160h. Serratura con chiave. Vetri temperati.	1
28	Scrivania a 3 cassetti. Struttura di metallo verniciato a fuoco con punti di appoggio gommati, piano di bilaminato. Cassettiera con chiusura a chiave. Dimensioni cm 130x76x78h.	1
29	Lettino visita medica. Struttura di acciaio cromato, piano e testiera imbottiti e rivestiti di skay lavabile. Testiera reclinabile.	1
30	Distributore di sapone liquido di ABS, capacità lt. 0,750.	3
31	Distributore di salviette. Struttura di ABS con chiusura a chiave. Spia di controllo quantità di Kostil trasparente. Capacità nr 300 salviette.	3
32	Armadio porta attrezzi di lamiera verniciata a polveri epossidiche. Dotato di 2 ante a battente, serratura, 4 ripiani interni spostabili. Dimensioni cm 100x40x180h.	1
33	Materasso per ginnastica a terra di gomma espansa rivestita di B.tex, densità 80 Kg/mc, dimensioni cm 200x100x5 fondo antisdrucchiolo	5